

## RÖRTRÅDUTANGASSKYDD FÖR HÅRDPÅSVELTNING

Produktnamn Typanalys (svetsgods) %

Klassificering

Produktnamn	C	Mn	Si	Cr	Al	Mo	W	DIN 8555
Lincore 33	0,15	2,1	0,65	2,4	1,7	-	-	MF1-GF-350-GPS
Lincore 40-O	0,20	1,5	0,70	3,5	1,8	0,4	-	MF1-GF-400-GPS
Lincore 50	2,20	1,2	1,00	11,0	0,6	0,5	-	MF6-GF-50-GP
Lincore 55	0,45	1,4	0,55	5,3	1,4	0,8	-	MF2-GF-55-GP
Lincore 60-O	4,20	1,6	1,30	25,4	0,6	-	-	MF10-GF-60-CG
Lincore T & D	0,65	1,5	0,80	7,0	1,8	1,4	1,6	MF4-GF-60-S
Lincore 15CrMn	0,40	15,0	0,25	16,0	-	-	-	MF7-GF-250-KP
Lincore 420	0,50	1,7	0,90	11,0	-	-	-	MF6-GF-55-CGR
Lincore M	0,60	13,0	0,40	4,9	-	-	-	MF-GF-45-KP