



Lätt, kompakt och portabel halvautomatisk svets

Intresserad av svetsning? Då har vi maskinen för dig - Handy MIG och Handy CORE från Lincoln Electric!

Den kompakta, portabla och lätta halvautomaten ansluts till ett 230V, 16 A uttag och är användarvänlig. Handy MIG och Handy CORE är perfekt lämpade för den lätta underhålls och reparationsmarknaden.

Maskinen är perfekt för garagesvetsaren och för svetsjobb på gården. Fyra spänningssteg och steglös trådmatningsjustering gör det lätt att svetsa tunn stålplåt.

Det är lätt att komma igång eftersom praktiskt taget allt du behöver för att svetsa finns i kartongen - svetspistol med slangpaket, återledarkabel & -klämma, homogentråd (endast Handy MIG), kontaktmunstycken och svetskärm med svets- och skyddsglas. Allt du behöver köpa till är en gasregulator och en gastub.

Men det är inte allt - det finns också en spole självskyddande rörtråd och en slagghacka med stålborste så att du kan använda din Handy MIG för att svetsa gaslös rörtråd också.

FÖRDELAR

- ✓ 45-80 amp DC svetsström
- ✓ Lämplig för svetsning av de flesta applikationer i tunn stålplåt
- ✓ Ansluts till 230V, 16 A uttag
- ✓ Säker att använda - ingen svetsström förrän avtryckaren trycks in
- ✓ Kompakt, portabel, lätt och användarvänlig
- ✓ Idealisk för allmänt underhåll, hantverk, lantbruks- och garagearbeten
- ✓ Steglös trådmatningsjustering och fyra svetsspänningssteg för exakt inställning
- ✓ Fläktkyld för lång livslängd
- ✓ **HANDY MIG** levereras komplett med MIG-tråd, självskyddande rörtråd, svetskärm, svetspistol, återledare, munstycken och slagghacka med stålborste
- ✓ **HANDY CORE** levereras med självskyddande rörtråd, svetskärm, svetspistol, återledare, munstycken och slagghacka med stålborste
- ✓ Tre års garanti

LINCOLN
ELECTRIC

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Produkt namn	Nät-spänning	Intermittens ström/spänning/intermittens	Säkringsstorlek	Strömområde	Mått HxBxL	Vikt
HANDY MIG HANDY CORE	230/1/50 (+/-10%)	70A/17V/20%	16A	45-80A WFS vid svetsning: 0-7,6 cm/min Max. OCV: 29V	380 x 250 x 590mm	18.0 Kg

HANDY MIG™ / HANDY CORE™ SVETSKAPACITET

Metall att svetsa	Process	Utseende	Tråd typ	Tråd Dia.	Plättjocklek							
					0.6mm	0.8mm	1.0mm	1.5mm	2.0mm	3.0mm	3.5mm	
Oleg. Stål	Självskyddande Rörtråd	Bra. Slag måste avlägsnas.	Innershield NR-211-MP	0.9mm								En sträng
	Homogentråd MIG/MAG	Utmärkt. Lite eller ingen rengöring.	Ultra MAG	0.6mm								En sträng



Handy CORE

Klar att använda med gaslös tråd.
Alla tillbehör och svetstråd inkluderade.

Handy MIG

Klar att använda med gaslös tråd.
Klar för MIG homogentråd med tillägg av gasregulator och gastub.
Alla tillbehör och svetstråd inkluderade.



DIN LINCOLN ELECTRIC ÅTERFÖRSÄLJARE:

Generalagent: Svetskompaniet AB
Tel: 0320-21 06 60 Fax: 0320-152 51

Lincoln Electric Europe B.V.
Tel: +31 24 352 29 27 Fax: +31 24 352 29 29

LINCOLN
ELECTRIC