

Produktnamn	LNM 12	LNM 19	LNM 20	LNM 28
	LNM MoNiVa	LNM Ni 1	LNM Ni 2.5	

1. Produkt och företag

Produkttyp	MIG-svetstråd
Leverantör	Svetskompaniet i Kinna AB Box 76 511 21 Kinna
Telefon	0320-21 06 60
Fax	0320-152 51

2. Sammansättning

Farliga komponenter	Andel (%)	CAS-nr.
Nickel (metall)	< 5	7440-02-0
Krom och kromlegeringar el. -föreningar (som Cr)	< 2	7440-47-3
Mangan och manganföreningar	< 2	7439-96-5
Molybdenlegeringar (som Mo)	< 1	7439-98-7

3. Potentiella risker

Under svetsning bildas rök. Rökens sammansättning beror på trådtypen och basmetallen. Primärt bildas järnoxid, sekundärt oxider av mangan, krom, nickel och molybden. Även ozon och kvävedioxid kan bildas av ljusbågens strålning.

4. Första hjälpen

Inandning	Inte tillämpligt. (Vid svetsning kan rök inandas: Vid andningsbesvär, andas frisk luft. Tillkalla läkare vid omfattande inandning eller bestående besvär.)
Hudkontakt	Inte tillämpligt.
Ögonkontakt	Inte tillämpligt.
Sväljning	Inte tillämpligt. (Vid svetsning: Se Inandning.)

5. Åtgärder vid brand

Lämpliga släckningsmedia	Alla kända släckningsmedia kan användas.
--------------------------	--

6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

Personskydd	Inga speciella.
Miljöskydd	Inga speciella åtgärder.
Saneringsmetoder	Hantera avfall enl. punkt 13.

7. Hantering och förvaring (ur säkerhetssynpunkt)

Produktnamn	LNM 12 LNM MoNiVa	LNM 19 LNM Ni 1	LNM 20 LNM Ni 2.5	LNM 28
Hantering	Inga speciella åtgärder			
Förvaring	Speciella krav Inkompatibla produkter Förpackningsmaterial	Inga speciella åtgärder Inte tillämbart Inga speciella åtgärder		

8. Explosionsrisk / Personskydd

Åtgärder för att begränsa explosion Inga speciella

Anmärkning

Under svetsning bildas rök. Rökens sammansättning beror på trådtypen och basmetallen. Primärt bildas järnoxid, sekundärt oxider av mangan. Även ozon och kvävedioxid kan bildas av ljusbågens strålning.

Möjliga reaktionsprodukter:

CAS-nr.	Beskrivning	MAC-värde (NL) (mg/m ³) TGG 8
	Svetsrök	3,5
7439-96-5	Manganoxid	1
1313-99-1	Nickeloxid	0,1
13765-19-0	Kromföreningar	0,025
7439-98-7	Molybdenoxid	10
10028-15-6	Ozon	0,12 (TGG 15min.)
10102-44-0	Kvävedioxid	4

Personskydd
Andningsskydd

Inget (se punkt 16).
Säkerställ tillräcklig ventilation. Använd om möjligt friskluftmask, se UVV (VGB 15) § 27.

Handskydd
Ögonskydd
Hud- och kroppsskydd

Använd lämpligt handskydd.
Använd skyddsglasögon.
Använd väl passande arbetskläder och under svetsning en svets hjälm.

Hygieniska föreskrifter

Vid damm eller rök: Håll livsmedel förseglade.
Undvik direkt hudkontakt.
Förvara och tvätta arbetskläder separat.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende/form	Elektrod
Färg	
Lukt	Ingen
pH-värde	Inte tillämbart
Smältpunkt	1000 - 1500° C
Flampunkt	Inte tillämbart
Explosionsgräns	Icke explosiv
Densitet	-
Löslighet i vatten	Olöslig

Produktnamn	LNM 12	LNM 19	LNM 20	LNM 28
	LNM MoNiVa	LNM Ni 1	LNM Ni 2.5	

10. Stabilitet och reaktivitet

Undvik kontakt med
Farliga restprodukter

Starkt sura och basiska lösningar.
Inga kända för oanvänd produkt, se även punkt 8.

11. Toxikologiska data

Akut	Komponent	Metod	Värde
-	-	-	-

Kontaktbesvär
Kroniska besvär

Inga kända
Inga kända

Se även punkt 3.

12. Ekologiska data

Produkten har inga kända miljöeffekter i levererad form.

13. Avfallshantering

Produkt Enligt nationella och lokala lagar och förordningar.

Förpackning Enligt nationella och lokala lagar och förordningar.

14. Transportinformation

ADR/RID	Inget farligt ämne
ADN/ADNR	Inget farligt ämne
IMDG	Ingen farlig produkt
ICAO/IATA-DGR	Inget farligt ämne

15. Bestämmelser

Skydda dig själv och andra. Vidta säkerhetsåtgärder vid svetsning. Följ arbetsgivarens säkerhetsbestämmelser och övriga säkerhetsinstruktioner. Svetsrök och -gaser kan vara hälsofarliga. Strålning från ljusbågen kan skada ögon och hud. Elektriska stötar kan döda. Läs och förstå producentens instruktioner och arbetsplatsens säkerhetsbestämmelser. Håll inte ansiktet i svetsröken. Använd tillräcklig ventilation, punktugsug eller både och för att hålla rök och gaser från din andningszon och övriga arbetsplats. Använd riktiga ögon- och hörselskydd samt skyddskläder. Vidrör inte strömförande delar.

Produktnamn	LNM 12	LNM 19	LNM 20	LNM 28
	LNM MoNiVa	LNM Ni 1	LNM Ni 2.5	

16. Övrig information

Alla nationella och lokala föreskrifter och bestämmelser gäller. Uppgifterna i detta datablad gäller den oanvända produkten i levererad form om inte annat anges. Vid användning kan farliga ämnen bildas (svetsrök, ljusbågsstrålning, etc.) Värdena som nämns ovan är ingen garanti för produktens egenskaper. Värdena är baserade på nuvarande kunskap. Produkterna som omfattas av detta datablad tillverkas och marknadsförs av Lincoln Electric Europe BV, tel: +31-24 352 29 27, fax: +31-24 352 29 29. Detta är en översättning av Lincoln Electrics originaldokument *sds-4221-LSW rev.01*, för referens hänvisas till detta dokument som finns tillgängligt på <http://www.lincolnelectric.se/products/msds/>